

# 附接头固定式金属配件吸盘 /PATK · YK

## 型号

① ② ③ ④  
PA T K M - 10A - N

### ①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

### ②配管接头

无记号	笋形接头
M	快速接头

### ③吸盘直径 mm

10A	φ 10
10B	φ 10
15A	φ 15
15B	φ 15
20A	φ 20
20B	φ 20
25	φ 25
30	φ 30
30B	φ 30
40	φ 40
50	φ 50

### ④吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
F	氟橡胶
NE	导电性丁腈橡胶
SE	导电性硅橡胶

注)上面以外的材质也可以制作,请与本公司协商。

## 金属配件规格

吸盘直径		φ 10 ~ 20		φ 25 ~ 50		
真空接口方向		纵	横	纵	横	
配管接头	无接头	×	×	×	×	
	笋形接头	φ 4 × 2.5	×	×	×	×
		φ 6 × 4	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)
	快速接头	φ 4 × 2.5	○ (M5)	○ (M5)	×	×
φ 6 × 4		×	×	○ (M5)	○ (M5)	
金属配件安装方法		公螺纹	母螺纹	公螺纹	母螺纹	

## 吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点	—
NE	导电性丁腈橡胶	A70/S	-26 ~ 120℃	黑色蓝点	800 ~ 1000 Ω · cm
SE	导电性硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	黑色红点	5 ~ 15 Ω · cm

注)体积电阻率为橡胶的导电性质,表示每cm<sup>3</sup>的电阻值。

## 金属配件对应一览

	型号	圆形吸盘											
		10A	10B	15A	15B	20A	20B	25	30	30B	40	50	
金属配件	纵向接口	PFTK-10A-K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PATK-25-K											
		PFTKM-5A-K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PATKM-25-K							○	○	○	○	○
	横向接口	PFYK-5A-K	○	○	○	○	○	○					
		PAYK-25-K							○	○	○	○	○
	PFYKM-5A-K	○	○	○	○	○	○						
	PAYKM-25-K							○	○	○	○	○	
止动螺纹	TN-PA-30-M6									○			

注1)直径为φ20以下的吸盘请直接安装在金属配件上。

2) PAG-30B请用止动螺纹安装在金属配件上。

3)直径为φ25以上的吸盘,吸盘上有安装螺纹,把金属配件直接拧在吸盘上。