

缓冲式防回转金属配件吸盘 /NAPATH・YH

型号

①②③④
NAPA T H - 10A-3 - N - T

①真空接口方向		②吸盘直径・行程 mm				③吸盘橡胶材质	
T	纵向接口	10A-3	φ 10-3	20B-15	φ 20-15	N	丁腈橡胶
Y	横向接口	10B-3	φ 10-3	25-6	φ 25-6	S	硅橡胶
		10A-10	φ 10-10	25-15	φ 25-15	F	氟橡胶
		10B-10	φ 10-10	25-30	φ 25-30	NE	导电性丁腈橡胶
		10A-15	φ 10-15	30-6	φ 30-6	SE	导电性硅橡胶
		10B-15	φ 10-15	30-15	φ 30-15	注)上面以外的材质也可以制作，请与本公司协商。	
		15A-3	φ 15-3	30-30	φ 30-30		
		15B-3	φ 15-3	30B-6	φ 30-6		
		15A-10	φ 15-10	30B-15	φ 30-15		
		15B-10	φ 15-10	30B-30	φ 30-30	④接头	
		15A-15	φ 15-15	40-6	φ 40-6		
		15B-15	φ 15-15	40-15	φ 40-15		
		20A-3	φ 20-3	40-30	φ 40-30		
		20B-3	φ 20-3	50-6	φ 50-6		
		20A-10	φ 20-10	50-15	φ 50-15		
		20B-10	φ 20-10	50-30	φ 50-30		
		20A-15	φ 20-15				
						无记号	无
						T	笋形接头
						O	快速接头

金属配件规格

吸盘直径			φ 10 ~ 20		φ 25 ~ 50	
真空接口方向			纵	横	纵	横
配管接头	无接头		M5	M5	M5	M5
	笋形接头	φ 4 × 2.5	×	×	×	×
		φ 6 × 4	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)
	快速接头	φ 4 × 2.5	×	×	×	×
		φ 6 × 4	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)
金属配件安装方法			公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹

吸盘标准规格

记号	材质	硬度 (Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点	—
NE	导电性丁腈橡胶	A70/S	-26 ~ 120℃	黑色蓝点	800 ~ 1000 Ω・cm
SE	导电性硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	黑色红点	5 ~ 15 Ω・cm

注) 体积电阻率为橡胶的导电性质，表示每 cm³ 的电阻值。