

缓冲式金属配件吸盘 / NAPBTS · YS

型号

① ② ③ ④
 NAPB **T** S - **10A-3** - **N** - **T**

①真空接口方向

②吸盘直径 · 行程 mm

③吸盘橡胶材质

T	纵向接口
Y	横向接口

10A-3	φ 10-3	50-6	φ 50-6
10A-10	φ 10-10	50-15	φ 50-15
10A-15	φ 10-15	50-30	φ 50-30
15A-3	φ 15-3	75-10	φ 75-10
15A-10	φ 15-10	75-30	φ 75-30
15A-15	φ 15-15	75-50	φ 75-50
20-6	φ 20-6	110-20	φ 110-20
20-15	φ 20-15	110-50	φ 110-50
20-30	φ 20-30	150-20	φ 150-20
30-6	φ 30-6	150-50	φ 150-50
30-15	φ 30-15		
30-30	φ 30-30		
40-6	φ 40-6		
40-15	φ 40-15		
40-30	φ 40-30		

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶

注)上面以外的材质也可以制作, 请与本公司协商。

④接头

无记号	无
T	笋形接头
O	快速接头

金属配件规格

吸盘直径		φ 10 ~ 50		φ 75		φ 110/150	
真空接口方向		纵	横	纵	横	纵	横
配管接头	无接头	M5	M5	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/4	Rc1/4
	笋形接头	φ 4 × 2.5	×	×	×	×	×
		φ 6 × 4	○ (M5)	○ (M5)	×	×	×
	快速接头	φ 4 × 2.5	×	×	×	×	×
φ 6 × 4		○ (M5)	○ (M5)	×	×	×	×
金属配件安装方法		公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹

吸盘标准规格

记号	材质	硬度 (Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—