

缓冲式防回转金属配件吸盘 /NAPBTH・YH

型号

①②③④
NAPB T H - 10A-3 - N - T

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径・行程 mm

10A-3	φ 10-3	30-6	φ 30-6
10A-10	φ 10-10	30-15	φ 30-15
10A-15	φ 10-15	30-30	φ 30-30
15A-3	φ 15-3	40-6	φ 40-6
15A-10	φ 15-10	40-15	φ 40-15
15A-15	φ 15-15	40-30	φ 40-30
20-6	φ 20-6	50-6	φ 50-6
20-15	φ 20-15	50-15	φ 50-15
20-30	φ 20-30	50-30	φ 50-30

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶

注) 上面以外的材质也可以制作，请与本公司协商。

④接头

无记号	无
T	笋形接头
O	快速接头

金属配件规格

吸盘直径			φ 10 ~ 50	
真空接口方向			纵	横
配管接头	无接头		M5	M5
	笋形接头	φ 4 × 2.5	×	×
		φ 6 × 4	○ (M5)	○ (M5)
	快速接头	φ 4 × 2.5	×	×
		φ 6 × 4	○ (M5)	○ (M5)
金属配件安装方法			公螺纹	公螺纹

吸盘标准规格

记号	材质	硬度 (Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—