

缓冲式防回转金属配件吸盘 /NAPCTH・YH

型号

①②③④
NAPC T H - 5-3 - N - T

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径・行程 mm

5-3	φ 5-3	20-3	φ 20-3
5-10	φ 5-10	20-10	φ 20-10
5-15	φ 5-15	20-15	φ 20-15
7-3	φ 7-3	30-6	φ 30-6
7-10	φ 7-10	30-15	φ 30-15
7-15	φ 7-15	30-30	φ 30-30
10-3	φ 10-3	40-6	φ 40-6
10-10	φ 10-10	40-15	φ 40-15
10-15	φ 10-15	40-30	φ 40-30
15-3	φ 15-3	60-6	φ 60-6
15-10	φ 15-10	60-15	φ 60-15
15-15	φ 15-15	60-30	φ 60-30
18-3	φ 18-3		
18-10	φ 18-10		
18-15	φ 18-15		

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶

注)上面以外的材质也可以制作，请与本公司协商。

④接头

无记号	无
T	笋形接头
O	快速接头

金属配件规格

吸盘直径			φ 5 ~ 60	
真空接口方向			纵	横
配管接头	无接头		M5	M5
	笋形接头	φ 4 × 2.5	×	×
		φ 6 × 4	○ (M5)	○ (M5)
	快速接头	φ 4 × 2.5	×	×
		φ 6 × 4	○ (M5)	○ (M5)

吸盘标准规格

记号	材质	硬度 (Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—

金属配件对应一览

		型号	圆形吸盘								
			5	7	10	15	18	20	30	40	60
金属配件	纵向接口	NAPCTH-5-3-K	○	○							
		NAPCTH-5-10-K	○	○							
		NAPCTH-5-15-K	○	○							
		NAPCTH-10-3-K			○	○	○	○			
		NAPCTH-10-10-K			○	○	○	○			
		NAPCTH-10-15-K			○	○	○	○			
		NAPFTH-20B-6-K							○	○	○
		NAPFTH-20B-15-K							○	○	○
		NAPFTH-20B-30-K							○	○	○
	横向接口	NAPCYH-5-3-K	○	○							
		NAPCYH-5-10-K	○	○							
		NAPCYH-5-15-K	○	○							
		NAPCYH-10-3-K			○	○	○	○			
		NAPCYH-10-10-K			○	○	○	○			
		NAPCYH-10-15-K			○	○	○	○			
		NAPFYH-20B-6-K							○	○	○
		NAPFYH-20B-15-K							○	○	○
		NAPFYH-20B-30-K							○	○	○