

# 缓冲式防回转金属配件吸盘 /NAPDTH · YH

## 型号

NAPD <sup>①</sup>T H - <sup>②</sup>20-6 - <sup>③</sup>T

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径 · 行程 mm

20-6	φ 20-6
20-15	φ 20-15
20-30	φ 20-30
30-6	φ 30-6
30-15	φ 30-15
30-30	φ 30-30
40-6	φ 40-6
40-15	φ 40-15
40-30	φ 40-30
50-6	φ 50-6
50-15	φ 50-15
50-30	φ 50-30

③接头

无记号	无
T	笋形接头
O	快速接头

## 金属配件规格

吸盘直径		φ 20 ~ 50		
真空接口方向		纵	横	
配管接头	无接头	M5	M5	
	笋形接头	φ 4 × 2.5	×	×
		φ 6 × 4	○ (M5)	○ (M5)
	快速接头	φ 4 × 2.5	×	×
φ 6 × 4		○ (M5)	○ (M5)	
金属配件安装方法		公螺纹	公螺纹	

## 吸盘标准规格

记号	材质	硬度 (Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
CR	氯丁橡胶	A15/S	-30 ~ 130℃	黑色	-

## 金属配件对应一览

	型号	圆形吸盘				
		20	30	40	50	
金属配件	纵向接口	NAPFTH-20B-6-K	○	○	○	○
		NAPFTH-20B-15-K	○	○	○	○
		NAPFTH-20B-30-K	○	○	○	○
	横向接口	NAPFYH-20B-6-K	○	○	○	○
		NAPFYH-20B-15-K	○	○	○	○
		NAPFYH-20B-30-K	○	○	○	○
止动螺纹	TN-PF-25-M6	○	○	○		
	TN-PF-50-M6				○	
托架	PDH-20-M6	○				
	PDH-30		○			
	PDH-40			○		
	PDH-50				○	

注 1) 安装吸盘需要使用托架。

2) 直径为 φ 20 ~ φ 50 的吸盘请用止动螺纹安装在金属配件上。