

附接头固定式金属配件吸盘 /PFOTK・YK

型号

①
PFO T K - 20 - N ③

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径 mm

20	φ 20
25	φ 25
30	φ 30
35	φ 35
40	φ 40

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶

注)上面以外的材质也可以制作，请与本公司协商。

金属配件规格

真空接口方向			纵	横
配管接头	笋形接头	φ 6×4	○ (M5)	○ (M5)
金属配件安装方法			公螺纹	母螺纹

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—

金属配件对应一览

		型号	圆形吸盘				
			20	25	30	35	40
金属配件	纵向接口	PFTK-15-K	○				
		PFTK-25-K		○	○	○	○
	横向接口	PFYK-15-K	○				
		PFYK-25-K		○	○	○	○
止动螺纹		TN-PF-20-M5	○				
		TN-PF-25-M6		○	○	○	○

注 1) 安装吸盘与金属配件时需要使用止动螺纹。