

小型固定式金属配件吸盘 /PS

型号

PS - ^① 6 - J - M - ^③ N

①吸盘直径 mm

6	φ6	20	φ20
8	φ8	30	φ30
10	φ10	40	φ40
15	φ15	50	φ50

注) φ10以上不能更换吸盘。

②配件安装螺纹

M	公螺纹
F	母螺纹

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
U	聚氨酯橡胶
F	氟橡胶
NE	导电性丁腈橡胶
SE	导电性硅橡胶

注)上面以外的材质也可以制作,请与本公司协商。

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75℃	蓝色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点	—
NE	导电性丁腈橡胶	A70/S	-26 ~ 120℃	黑色蓝点	800 ~ 1000 Ω · cm
SE	导电性硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	黑色红点	5 ~ 15 Ω · cm

注)体积电阻率为橡胶的导电性质,表示每cm³的电阻值。

金属配件对应一览

安装螺纹	型号	圆形吸盘							
		6	8	10	15	20	30	40	50
公螺纹	TN-PS-10-M5	○	○						
母螺纹	TN-PS-10-M5F	○	○						

注1)吸盘直径为 φ10以上的金属配件与吸盘是铆接在一起的,所以不能分解。
更换时需要金属配件与吸盘一起更换。