

皱褶吸盘单体 /PJG

型号

PJG - ①
6 - ②
N

①吸盘直径 mm

②吸盘橡胶材质

①吸盘直径 mm		②吸盘橡胶材质	
4	φ4	N	丁腈橡胶
6	φ6	S	硅橡胶
8	φ8	U	聚氨酯橡胶
10	φ10	F	氟橡胶
15	φ15	NE	导电性丁腈橡胶
20	φ20	SE	导电性硅橡胶
25	φ25		

注)上面以外的材质也可以制作, 请与本公司协商。

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120°C	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250°C	乳白色	—
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75°C	蓝色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230°C	黑色白点	—
NE	导电性丁腈橡胶	A70/S	-26 ~ 120°C	黑色蓝点	800 ~ 1000 Ω · cm
SE	导电性硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250°C	黑色红点	5 ~ 15 Ω · cm

注)体积电阻率为橡胶的导电性质, 表示每cm³的电阻值。

外形尺寸图

(mm)

