

缓冲式防回转金属配件吸盘 / NAPNTH · YH

型号

① ② ③ ④
 NAPN T H - 114-3 - N - T

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径·行程 mm

101-6	φ 31-6	111-6	φ 25-6	123-3	φ 15-3
101-15	φ 31-15	111-15	φ 25-15	123-10	φ 15-10
101-30	φ 31-30	111-30	φ 25-30	123-15	φ 15-15
102-6	φ 25-6	112-6	φ 27-6	125-3	φ 24-3
102-15	φ 25-15	112-15	φ 27-15	125-10	φ 24-10
102-30	φ 25-30	112-30	φ 27-30	125-15	φ 24-15
103-6	φ 25-6	114-3	φ 17-3	130A-3	φ 20-3
103-15	φ 25-15	114-10	φ 17-10	130A-10	φ 20-10
103-30	φ 25-30	114-15	φ 17-15	130A-15	φ 20-15
104-6	φ 24.8-6	116-3	φ 18-3	130B-3	φ 20-3
104-15	φ 24.8-15	116-10	φ 18-10	130B-10	φ 20-10
104-30	φ 24.8-30	116-15	φ 18-15	130B-15	φ 20-15
106-6	φ 25-6	117-3	φ 17.6-3	131-3	φ 25-3
106-15	φ 25-15	117-10	φ 17.6-10	131-10	φ 25-10
106-30	φ 25-30	117-15	φ 17.6-15	131-15	φ 25-15
109-3	φ 17-3	121-6	φ 31-6		
109-10	φ 17-10	121-15	φ 31-15		
109-15	φ 17-15	121-30	φ 31-30		
110-6	φ 23-6	122-6	φ 34-6		
110-15	φ 23-15	122-15	φ 34-15		
110-30	φ 23-30	122-30	φ 34-30		

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶 (101/116/122/130A/130B/131)
S	硅橡胶 (101/114/116/117/121/130A/130B/131)
U	聚氨酯橡胶 (104/110/116/125/130B)
F	氟橡胶 (130B)
NR	天然橡胶 (101/102/103/104/106/109/110/111/112/114/123)

注)上面以外的材质也可以制作,请与本公司协商。

④接头

无记号	无
T	笋形接头
O	快速接头

金属配件规格

真空接口方向		纵	横
配管接头	无接头	M5	M5
	笋形接头	φ 6 × 4	○ (M5)
	快速接头	φ 6 × 4	○ (M5)
金属配件安装方法		公螺纹	公螺纹

吸盘标准规格

记号	材质	硬度 (Hs)	使用温度范围	颜色
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75℃	蓝色
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点
NR	天然橡胶	A40/S	-60 ~ 80℃	淡茶色