

# 缓冲式防回转金属配件吸盘 /NAPRTH · YH

## 型号

NAPR <sup>①</sup>T <sup>②</sup>H - 9.5 × 25 - 6 - <sup>③</sup>N - <sup>④</sup>T

①真空接口方向

T 纵向接口	9.5 × 25-6	15 × 30-6
Y 横向接口	9.5 × 25-15	15 × 30-15

②吸盘直径 · 行程 (短径 × 长径)mm

9.5 × 25-6	15 × 30-6
9.5 × 25-15	15 × 30-15
9.5 × 25-30	15 × 30-30
12.5 × 23-6	32 × 32-6
12.5 × 23-15	32 × 32-15
12.5 × 23-30	32 × 32-30

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶

注)上面以外的材质也可以制作,请与本公司协商。

④接头

无记号	无
T	笋形接头
O	快速接头

## 金属配件规格

吸盘直径		9.5 × 25 ~ 32 × 32	
真空接口方向		纵	横
配管接头	无接头		M5 M5
	笋形接头	φ 4 × 2.5	× ×
		φ 6 × 4	○ (M5) ○ (M5)
	快速接头	φ 4 × 2.5	× ×
φ 6 × 4		○ (M5) ○ (M5)	
金属配件安装方法		公螺纹	公螺纹

## 吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—

## 金属配件对应一览

	型号	长圆形吸盘				
		9.5 × 25	12.5 × 23	15 × 30	32 × 32	
金属配件	纵向接口	NAPBTH-20-6-K	○	○	○	○
		NAPBTH-20-15-K	○	○	○	○
		NAPBTH-20-30-K	○	○	○	○
	横向接口	NAPBYH-20-6-K	○	○	○	○
		NAPBYH-20-15-K	○	○	○	○
		NAPBYH-20-30-K	○	○	○	○