

附接头固定式金属配件吸盘 /PRTK · YK

型号

① ② ③
PR T K - 9.5 × 25 - N

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径 (短径 × 长径)mm

9.5 × 25
12.5 × 23
15 × 30
32 × 32

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶

注)上面以外的材质也可以制作,请与本公司协商。

金属配件规格

吸盘直径		9.5 × 25 ~ 32 × 32	
真空接口方向		纵	横
配管接头	无接头		×
	笋形接头	φ 4 × 2.5	×
		φ 6 × 4	○ (M5)
金属配件安装方法		公螺纹	公螺纹

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—

金属配件对应一览

	型号	圆形吸盘				
		9.5 × 25	12.5 × 23	15 × 30	32 × 32	
金属配件	纵向接口	PFTK-15-K	○	○	○	○
	横向接口	PFYK-15-K	○	○	○	○