

# 附接头固定式金属配件吸盘 /PWTK · YK

## 型号

PW <sup>①</sup> T K - <sup>②</sup> 3.5×7 - <sup>③</sup> N

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径(短径×长径)mm

3.5×7	5×30
4×10	6×10
4×20	6×20
4×30	6×30
5×10	8×20
5×20	8×30

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
U	聚氨酯橡胶

注)上面以外的材质也可以制作,请与本公司协商。

## 金属配件规格

吸盘直径		3.5×7 ~ 8×30	
真空接口方向		纵	横
配管接头	无接头		×
	笋形接头	φ4×2.5	×
		φ6×4	○(M5)
金属配件安装方法		安装板	安装板

## 吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75℃	蓝色	—

## 金属配件对应一览

	型号	长圆形吸盘											
		3.5×7	4×10	4×20	4×30	5×10	5×20	5×30	6×10	6×20	6×30	8×20	8×30
纵向接口	PWTK-3.5×7-K	○											
	PWTK-4×10-K		○			○			○				
	PWTK-4×20-K			○			○			○		○	
	PWTK-4×30-K				○			○			○		○
横向接口	PWYK-3.5×7-K	○											
	PWYK-4×10-K		○			○			○				
	PWYK-8×20-K			○			○			○		○	
	PWYK-4×30-K				○			○			○		○