

缓冲式附水平保持机能金属配件吸盘 / NAPUTSBR · YSBR

型号

①
NAPU T SBR - 60 - 10 - N ③

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径 · 行程 mm

60-10	φ 60-10	120-20	φ 120-20
60-30	φ 60-30	120-50	φ 120-50
60-50	φ 60-50	150-20	φ 150-20
80-10	φ 80-10	150-50	φ 150-50
80-30	φ 80-30	200-20	φ 200-20
80-50	φ 80-50	200-50	φ 200-50
100-10	φ 100-10		
100-30	φ 100-30		
100-50	φ 100-50		

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
U	聚氨酯橡胶
F	氟橡胶

注)上面以外的材质也可以制作, 请与本公司协商。

金属配件规格

吸盘直径		φ 60 ~ 100		φ 120 ~ 200		
真空接口方向		纵	横	纵	横	
配管接头	无接头	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/4	Rc1/4	
	笋形接头	φ 4 × 2.5	×	×	×	×
		φ 6 × 4	×	×	×	×
	快速接头	φ 4 × 2.5	×	×	×	×
		φ 6 × 4	×	×	×	×
金属配件安装方法		公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75℃	蓝色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点	—